

CARGADOR FRONTAL ARTICULADO

IRON
XCMG
LW120



IRONGROUP
EQUIPMENT SOLUTIONS

SOLUTIONS | EQUIPMENT | RENTAL | SERVICE | PARTS | CREDIT

CARGADOR FRONTAL ARTICULADO **IRON** XCMG LW120

Especificaciones

El Cargador Frontal **IRONLW120** es una máquina de tamaño pequeño y diseñada especialmente para carga y descarga, limpieza, nivelación, excavación y alzado de materiales sueltos extraídos en minas. Excelente equipo para operar en el campo ya que su transmisión en las cuatro ruedas y su articulación la hace muy versátil, facilitando al conductor su tarea. La dirección hidráulica también colabora para que éste tenga la posibilidad de realizar un reducido radio de giro. Algunas de sus principales características son: transmisión hidráulica y automática, gran capacidad de extracción, alzado y excavación, confiable, de fácil manipulación, seguro desempeño y alta productividad.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de pala	m ³	0.5
Carga nominal	t	1.2
Descarga	mm	2420
Tiempo de elevación	S	≤ 4
Duración total del ciclo	S	≤ 8
Angulo de articulación	°	35
Distancia entre ejes	mm	1400
Velocidad de desplazamiento	km/h	22
Modelo del motor		Xingchang B490BG-6
Potencia	HP	55
Largo total	mm	4960
Ancho total	mm	1620
Alto total	mm	2430
Peso de operación	t	3.1